

coffrets de sécurité à membrane réarmable



0 380 71

0 380 06

0 380 25 en veille



0 380 22

Emb.	Réf.	Déclencheurs manuels à membrane réarmable
		Déclenchement par pression au centre de la membrane avec visualisation franche de la position de déclenchement Réarmement avec clé spéciale fournie avec le produit Fixation saillie ou encastrée IP 40 IK 07 - Classe II Dimensions : 90 x 90 x 57 mm en fixation saillie et 90 x 90 x 27 mm en fixation encastrée (utilisation de boîtes d'encastrement standard Ø67 mm) Emplacement réservé pour coller une étiquette d'identification de l'utilisation de la fonction Réarmement en face avant du produit
		Pour coupure - 1 contact Equipé d'un contact NO/NF - 6 A 250 V~ 5 A - 24 V~ / 1 A - 48 V~
1	0 380 71	Déclencheur manuel blanc à membrane déformable
1	0 380 04	Déclencheur manuel blanc à membrane avec indicateur mécanique d'état personnalisable (p. 942)
1	0 380 06	Déclencheur manuel blanc à membrane et équipé d'origine de 2 voyants (LED rouge / LED vert) 230 V, libres de câblage
1	0 380 26	Déclencheur manuel jaune à membrane rouge avec indicateur mécanique d'état Conforme à la norme NF X 08-003
		Pour coupure - 2 contacts Equipé de deux contacts NO/NF - 6 A - 250 V~ 5 A - 24 V~ / 1 A - 48 V~
1	0 380 73	Déclencheur manuel blanc à membrane avec indicateur mécanique d'état Permet notamment le renvoi d'information de déclenchement à distance
		Pour commande de système d'extinction
1	0 380 25	Déclencheur jaune à membrane avec indicateur mécanique d'état personnalisable Equipé d'un volet de protection Fixation saillie ou encastrée Equipé d'un contact O/F - 6 A - 250 V~ / 5 A 24 V~ / 1 A - 48 V~

Accessoires

1	0 380 97	Volet transparent plombable pour déclencheurs manuels
1	0 380 38	Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels
1	0 380 31	Lot de 3 étiquettes autocollantes (gravure blanche sur fond rouge) "coupure ventilation"
1	0 380 22	Lot de 3 étiquettes autocollantes (gravure blanche sur fond rouge) "coupure climatisation"

Pour en savoir plus, consultez l'e-catalogue
www.legrand.fr



coffrets de sécurité à manette



0 380 98

0 380 50

0 380 53



0 380 92

Caractéristiques techniques p. 943

Emb.	Réf.	Coffrets à manette pour coupure d'urgence
		IP 54 - IK 07 Encombrement : 171 x 109 x 72 mm •Coloris : - boîtier : jaune RAL 1018 - manette : rouge RAL 3000 Appareil de coupure d'urgence pour cuisines industrielles, locaux informatiques... Protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos Equipé de 4 entrées prédécoupées pour PE PG 16 Equipé de 3 contacts NO et 3 contacts NF Pouvoir de coupure 400 V - 10 A permettant la coupure du disjoncteur de tête, la coupure climatisation, le renvoi sur gestion technique centralisée (GTC) Livré avec 2 clés n° 850 Signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants type LED (1 vert + 1 rouge)
		Coffrets à manette Voyants 48 V~ Voyants 230 V~
		Etiquette "coupure d'urgence" Etiquette autocollante (gravure blanche sur fond rouge) Pour coffrets à manette réf. 0 380 96/98
		Coffrets coupure pour enseigne lumineuse "inter pompier" Permet la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée de main, conformément aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008 et au règlement de sécurité ERP IP 65 IK 08 Coffret équipé de : - 1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension - 2 presse-étoupes (livrés avec le produit) - 1 interrupteur à bornes protégées - 1 dispositif anti-réarmement involontaire
		Bipolaires Coffret de coupure RAL 1015 (gris clair) Bipolaire 16 A - 250 V équipé du voyant (LED) rouge haute luminosité Sans entretien - large champ de vision Dim. 143 x 100 x 65 mm
1	0 380 50	
1	0 380 51	Coffret de coupure RAL 3000 (rouge) Bipolaire 16 A - 250 V sans voyant Dim. 143 x 100 x 65 mm
		Tétrapolaires Coffret de coupure RAL 1015 (gris clair) Tétrapolaire 16 A - 400 V équipé du voyant (LED) rouge haute luminosité Sans entretien - large champ de vision Dim. 172 x 101 x 73 mm
1	0 380 52	
1	0 380 53	Coffret de coupure RAL 3000 (rouge) Tétrapolaire 16 A - 400 V sans voyant Dim. 172 x 101 x 73 mm