

Programme Plexo™ complet encastré IP 55



Livrés complets - plaque déclipée
Possibilité de passer en IK 08 avec les adaptateurs encastrés réf. 0 696 47
Possibilité de monter les griffes réf. 0 849 00 et 0 849 01 (p. 796)

Réf. **Interrupteurs 10 AX - 250 V**

IP 55 - IK 07
Connexion à bornes automatiques

Va-et-vient

0 698 51 Blanc
0 698 11 Gris



Double va-et-vient

0 698 55 Blanc



Poussoirs 10 A

IP 55 - IK 07
Connexion à bornes automatiques

Poussoir inverseur lumineux

Contact NO + NF
Livré avec lampe 230 V

0 698 61 Blanc
0 698 21 Gris



Poussoir inverseur lumineux

Repérable avec porte-étiquette
Contact NO + NF
Livré avec lampe 12 V
Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V (p. 796)

0 698 64 Blanc
0 698 24 Gris



Prises de courant 16 A - 250 V

IP 55 - IK 07
Connexion à bornes automatiques
2P+T avec éclips de protection

0 698 70 Blanc
0 698 31 Gris



Prises de courant 20 A - 400 V

IP 44 - IK 08
Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67 mm
IK 08 non réalisable, montage de griffes impossible

0 557 03 Blanc
 Gris



0 557 06 Blanc
 Gris



0 557 08 Blanc
 Gris



Réf. **Cadre saillie**

0 903 59 Cadre pour pose en saillie des réf. 0 557 03/06/08
Dimensions : 79 x 86 x 40 mm
IK 08 non réalisable, montage de griffes impossible

Sorties de câbles

IP 55 - IK 08

Sorties de câbles 16 A - 250 V

Equipées de serre-câble Ø5 à 13 mm (3 x 2,5²)

0 698 88 Blanc
0 698 48 Gris
0 707 88 Blanc Artic antimicrobien



Sorties de câbles 20 A avec bornier

Equipées de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile
IK 08 non réalisable, montage de griffes impossible

0 698 89 Blanc
0 698 49 Gris



Retenue des câbles 20 - 32 A

ISO 32 : Ø12 à 25 mm
IK 08 non réalisable, montage de griffes impossible

0 698 50 Gris