

Fiche produit

Caractéristiques

OVA59800

Exiway Smart - telecommande 100 blocs - report de defaut



Principales

Range of product	Exiway
Nom du produit	Exiway TBS-Smart
Nom de l'appareil	TBS-Smart
Fonction produit	Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	15 V CC
Puissance nominale	2 VA
Temps de charge	24 H
Nombre de blocs lumineux	100 1...2,5 mm ² BAES 100 1...2,5 mm ² BIF BAEH
Raccordement	Bornes à vis
Nombre de câbles	1 câble(s) 2,5 mm ²
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...40 °C
-------------------------------	-----------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.