

Pragma

Coffrets plastiques

Coffrets 13 modules en saillie

				
	1 rangée	2 rangées	3 rangées	4 rangées
	PRA13651	PRA13652	PRA13653	PRA13654
capacités	13 modules	26 modules	39 modules	52 modules
	possibilité d'installer les interrupteurs INS40 à INS160 A avec ou sans porte			
dimensions (mm)	300 x 336 x 123	450 x 336 x 123	600 x 336 x 123	750 x 336 x 123
	profondeur totale avec une porte et sa poignée (option) : 149,5 mm			
courant assigné	63 A	63 A	90 A	90 A
accessoires livrés	<ul style="list-style-type: none"> • bande de repérage et protège étiquette • obturateurs fractionnables • 2 supports bornier ou collecteur de terre 			
borniers (Ph+ N) livrés	2 x (1 x 35 mm ² + 6 x 16 mm ²)			
collecteur de terre livré	3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ²	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ²	4 x 25 mm ² + 25 x 4 mm ²	6 x 25 mm ² + 32 x 4 mm ²
Portes				
transparentes	PRA15113	PRA15213	PRA15313	PRA15413
opaques	PRA16113	PRA16213	PRA16313	PRA16413

Coffrets 18 modules en saillie

				
	1 rangée	2 rangées	3 rangées	4 rangées
	PRA13751	PRA13752	PRA13753	PRA13754
capacités	18 modules	36 modules	54 modules	72 modules
	possibilité d'installer les interrupteurs INS40 à INS160 A avec ou sans porte			
dimensions (mm)	300 x 426 x 123	450 x 426 x 123	600 x 426 x 123	750 x 426 x 123
	profondeur totale avec une porte et sa poignée (option) : 149,5 mm			
courant assigné	90 A	90 A	125 A	125 A
accessoires livrés	<ul style="list-style-type: none"> • bande de repérage et protège étiquette • obturateurs fractionnables • 2 supports bornier ou collecteur de terre 			
borniers (Ph+ N) livrés	- 2 x (5 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²)	- 2 x (7 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²)	- 2 x (7 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²)	- 2 x (7 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²)
collecteur de terre livré	16 x 6 mm ² + 1 x 25 mm ²	24 x 6 mm ² + 2 x 25 mm ²	32 x 6 mm ² + 2 x 25 mm ²	40 x 6 mm ² + 2 x 25 mm ²
Portes				
transparentes	PRA15118	PRA15218	PRA15318	PRA15418
opaques	PRA16118	PRA16218	PRA16318	PRA16418

Caractéristiques communes

- Compatible avec les répartiteurs XE pour l'installation d'appareillages Resi9 embrochable.
- Plastrons blancs titane RAL 9016.
- Tenue au feu et à la chaleur anormale : 750 °C.
- Conforme à la norme : IEC 60439-3.
- IP 30 sans porte, IP 40 avec porte, IK 08 sans porte, IK 09 avec porte.
- Classe 2.
- Portes réversibles, elles augmentent de 20 mm la profondeur des coffrets.

Coffrets 24 modules en saillie

	1 rangée	2 rangées	3 rangées	4 rangées	5 rangées	6 rangées
	PRA10265W	PRA10266W	PRA10267W	PRA10268W	PRA10269W	PRA10270W
capacité	24 modules	48 modules	72 modules	96 modules	120 modules	144 modules
	possibilité d'installer les ComPacT INS40 à INS160 A ou NSXm160 avec ou sans porte					
dimensions (mm)	300 x 550 x 144	450 x 550 x 144	600 x 550 x 144	750 x 550 x 144	900 x 550 x 144	1050 x 550 x 144
	profondeur totale avec une porte et sa poignée (option) : 177 mm					
courant assigné	125 A	125 A	160 A	160 A	160 A	160 A
conformité	le coffret composé d'éléments métalliques, et sa porte métallique sont à "isolation totale" conformément à la norme IEC 60139-3 § 7.4.3.2.2 sa mise à la terre n'est pas nécessaire.					
accessoires livrés	<ul style="list-style-type: none"> bande de repérage et protège étiquette obturateurs fractionnables 1 support bornier ou collecteur de terre 					
collecteur de terre livré	24 x 6 mm ² + 1 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²	32 x 6 mm ² + 2 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²	32 x 6 mm ² + 2 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²	40 x 6 mm ² + 3 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²	40 x 6 mm ² + 3 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²	44 x 6 mm ² + 3 x 25 mm ² + 1 x 50 mm ²
Portes						
transparent.	PRA15124	PRA15224	PRA15324	PRA15424	PRA15524	PRA15624
opaques	PRA16124	PRA16224	PRA16324	PRA16424	PRA16524	PRA16624

Coffrets d'interface

	1 rangée	2 rangées	3 rangées
	PRA06124W	PRA06224W	PRA06324W
dimensions (mm)	• 300 x 200 x 134	• 450 x 200 x 134	• 600 x 200 x 134
utilisation	seul ou en association avec un coffret 24 modules		
courant assigné	160 A		
accessoires livrés	lot d'association (pièce d'association + joint de finition)		
autre accessoire	pour l'installation d'appareillage modulaire, utiliser un kit 7 modules blanc par rangée réf. PRA91065		
associations possibles			
Portes			
opaques	PRA07118	PRA07218	PRA07318
dimensions	espace entre plastron et porte : 28 mm		

(1) Description complète ► page C65

Répartiteurs VDIS - 3P+N

A9XPK707 ⁽¹⁾	A9XPK714 ⁽¹⁾
<ul style="list-style-type: none"> 7 connexions par phase et 12 pour le neutre installable dans les coffrets Pragma 4, 5 et 6 rangées 	<ul style="list-style-type: none"> 14 connexions par phase et 24 pour le neutre installable dans les coffrets Pragma 6 rangées
courant assigné d'emploi : 63 A	

