

TÉLÉCOMMANDES FILAIRES ET INFRAROUGES

TABLEAU DE SYNTHÈSE



MODÈLE	PAR-CT01MA	PAR-40MAA	PAR-U02MEDA	PAC-YT52CRA	PAR-FL32MA	PAR-SL100A-E
	1 à 16 unités	1 unité				
COMMANDE						
Marche/Arrêt	●	●	●	●	●	●
Mode (Froid / Chaud / Déshu / Ventilation)	●	●	●	●	●	●
Température de consigne	●	●	●	●	●	●
Double point de consigne (Chaud/Froid)	●	●	●	●	-	● ⁽¹⁾
Limite température de consigne	●	●	●	●	-	-
Vitesse de ventilation	●	●	●	●	●	●
Direction de l'air	●	●	●	●	●	●
AFFICHAGE						
Marche/Arrêt	●	●	●	●	●	●
Mode (Froid / Chaud / Déshu / Ventilation)	●	●	●	●	●	●
Température de consigne	●	●	●	●	●	●
Verrouillage Télécommande	●	●	●	●	●	-
Vitesse de ventilation	●	●	●	●	●	●
Direction de l'air	●	●	●	●	●	●
Température ambiante	●	●	●	-	-	-
État du filtre	●	●	●	-	-	-
Erreur signalée	●	●	●	●	●	-
Code Erreur (4 Chiffres)	●	●	●	●	-	-
PROGRAMMATION HORAIRE						
Journalier	●	●	●	-	-	-
Marche/Arrêt par jour	1	1	1	-	1	1
Semaine	●	●	●	-	-	-
Marche/Arrêt par semaine	8x7	8x7	8x7	-	-	-
Auto - Arrêt temporisation	●	●	●	-	-	-
Paramétrage Tempo. (Min.)	5	5	5	-	10	10
HISTORIQUE						
Erreur	●	●	-	-	-	-
AUTRE						
Limitation Temp. télécommande locale	●	●	●	●	-	-
Limitation Temp. par commande centralisée	●	●	●	●	-	-
Verrouillage commande	●	●	●	●	-	-
Réduit de nuit	●	●	●	●	-	-
Verrouillage Ventilation	-/●	-/●	-/●	-/●	-	-
Réglage par groupe d'unités	●	●	●	●	-	-
Câblage sur connecteur	TB15	TB15	M-Net sur TB5	TB15	IR	IR
3D I-See Sensor	●	●	-	-	-	●
Capteur d'humidité, présence, luminosité	-	-	●	-	-	-

● : disponible - : non disponible IR : infrarouge

(1) Le paramétrage des fonctions de cette télécommande est nécessaire

TÉLÉCOMMANDES INFRAROUGES

PAR-FL32/PAR-FA32 OU PAR-SL100



PAR-FL32



PAR-SL100



PAR-SL100A-E

PAR-FL32MA

PAR-FA32MA



TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE



PROGRAMMATION QUOTIDIENNE

PAR-FL32 + Récepteur PAR-FA32

La télécommande infrarouge est compatible sur l'ensemble des unités de la gamme City Multi. Il est possible de piloter jusqu'à 16 unités avec un récepteur PAR-FA32MA

PAR-FL32 + Récepteur PAR-SL94B-E

Avec son récepteur infrarouge encastré dans l'unité il est uniquement compatible avec les plafonniers de la gamme City Multi.

PAR-SL100

Avec son nouveau design la télécommande infrarouge dispose de plus de fonctionnalité et gère automatiquement notre 3D I see sensor. Celle-ci est uniquement compatible avec nos unités suivantes: PKFY-P*VLM-E (Nouveau) - PLFY-P*VEM-E - PLFY-P*VFM-E1



PAR-SL94B-E (Plafonnier uniquement)

ARCHITECTURE



MODÈLES	PAR-FL32 + PAR-FA32	PAR-SL100
Marche / Arrêt	●	●
Mode	●	●
Réglage consigne	●	●
Vitesse ventilation	●	●
Code défaut	Clignotement LED	Clignotement LED
Programmation hebdomadaire	-	●
Gestion du 3D Isee sensor	-	●
Gestion indépendante des volets	-	●
Etat batterie	-	●



BON À SAVOIR

Avec le récepteur déporté PAR-FA32, il est possible de piloter jusqu'à 16 unités intérieures