

FB MENUISERIE

12 B RUE SAINT JEAN

34130 LANSARGUES

Tél. : 06 63 57 53 51

email : fb.menuiserie@hotmail.com

ANNEXE : RG*22-31130

2024-0402_Pièce N°26

Laurent Cascales, Expert de justice

**Devis N° D-22/01-00444****Le 20 janvier 2022****QUILICHINI NATHALIE**

4 PLACE L'HOTEL DE VILLE

34590 MARSILLARGUES**Fournitures et poses**

Contact client, Tél.: 06 63 71 19 08



Votre contact : **MONTEIRO BREGAS Joao Filipe (Mobile : 06 63 57 53 51)**

Livraison à l'adresse de facturation

Siret : 84501056000025



Décennale n° 19011894076





Page N° 1/5


Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>PVC AM PVC 82, Fenêtre 2 vantaux à la française, Pose en tunnel Hauteur 2000 mm, Largeur 1450 mm (Cotes hors tout) (Allège: Ht en mm = 800) Menuiserie PVC AtlanteM appartenant à la gamme AM PVC 82. Ouvrant d'une épaisseur de 82 mm à 6 chambres d'isolation, fibré selon abaques en teinté masse et intégralement en coloris plaxés. Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant et le dormant. Renfort dormant acier galvanisé profilé à froid (1.5 mm d'épaisseur) selon l'avis technique et les exigences CSTB, Sur la couleur l'ouvrant est intégralement renforcé par de la fibre de verre continu. Quincaillerie système MACO. Menuiseries sous Avis technique et certification NF-CstBat Acotherm - certificat en vigueur disponible sur www.atlantem.fr - Performance AEV : A*3 E*7B V*A2 (dans les limites du certificat). Menuiserie conforme à la RT 2012. Fabricant : ATLANTEM PVC  Origine France garantie</p> <p>Caractéristiques détaillées de ce produit : OP tirant droit vue Int Teinte masse Blanc 9016 Plaxé 2 faces chêne doré DT 110 (coeur anthracite) Vitrage 24 mm 4 Clair / 16 / 4 ITR : Ug = 1.1 Rw = 31 dB Intercalaire Aluminium Noir + Argon Ouvrant 82 mm Fibré selon abaques à 6 chambres avec jet d'eau intégré Dormant de base, sans aile de recouvrement (5001) Pardose arrondie Appui rapporté de 140 mm (3333) Battement Réduit Habillé - Poignée centrée (BRH) Renfort suivant abaque Housette sur SF Pattes de fixation - vis fournies par l'installateur Crémone à renvoi d'angle Galets champignons et Gâches Zamack Semi fourchette Poignée Vérona Sécustik Laiton Poli Hauteur poignée Hors Standard à 400 Coefficient thermique Uw : 1,3 W/m².K Coefficient thermique Uw : 1,4 W/m².K Facteur solaire Sw = 0.38 Transmission lumineuse TLw = 51 %</p>				

IBAN FR7613485008000800846398142

TVA FR33845010560 - Code APE 4332A

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	Transmission lumineuse TLw = 50 % Version catalogue 22A1				
	Valeurs thermiques calculées selon les règles d'application Th-Bât Th-U, (2006) fascicule "parois vitrées", et EN ISO 10777-1 et 2. Formats conventionnels relevant de la norme NF EN 14351-1. Valeurs thermiques calculées selon les règles d'application Th-Bât Th-U, (2006) fascicule "parois vitrées", et EN ISO 10777-1 et 2. Formats conventionnels relevant de la norme NF EN 14351-1.				
	SOUS-TOTAL : PVC AM PVC 82, Fenêtre 2 vantaux à la française, Pose en tunnel	1	1 180,26	1 180,26	2
	<p>PVC AM PVC 82, Fenêtre 2 vantaux à la française, Pose en tunnel Hauteur 1805 mm, Largeur 940 mm (Cote s hors tout) (Allège: Ht en mm = 800)</p> <p>Menuiserie PVC Atlantem appartenant à la gamme AM PVC 82. Ouvrant d'une épaisseur de 82 mm à 6 chambres d'isolation, fibré selon abaques en teinté masse et intégralement en coloris plaxés. Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant et le dormant. Renfort dormant acier galvanisé profilé à froid (1.5 mm d'épaisseur) selon l'avis technique et les exigences CSTB, Sur la couleur l'ouvrant est intégralement renforcé par de la fibre de verre continu. Quincaillerie système MACO. Menuiseries sous Avis technique et certification NF-CstBat Acotherm - certificat en vigueur disponible sur www.atlantem.fr - Performance AEV : A*3 E*7B V*A2 (dans les limites du certificat). Menuiserie conforme à la RT 2012. Fabricant : ATLANTEM PVC  Origine France garantie</p> <p>Caractéristiques détaillées de ce produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> OP tirant droit vue Int Plaxé 2 faces chêne doré DT 110 (coeur anthracite) Vitrage 24 mm 4 Clair / 16 / 4 ITR : Ug = 1.1 Rw = 31 dB Intercalaire Aluminium Noir + Argon Ouvrant 82 mm Fibré selon abaques à 6 chambres avec jet d'eau intégré Dormant de base, sans aile de recouvrement (5001) Pardose arrondie Bavette 100x100 à 90° Dormant périphérique Battement Réduit Habillé - Poignée centrée (BRH) Renfort suivant abaque Housette sur SF Pattes de fixation - vis fournies par l'installateur Crémone à renvoi d'angle Galets champignons et Gâches Zamack Semi fourchette Poignée Vérona Sécustik Laiton Poli Hauteur poignée Standard à 700 Coefficient thermique Uw : 1,4 W/m².K Facteur solaire Sw = 0.40 Transmission lumineuse TLw = 56 % Version catalogue 21L4 <p>Valeurs thermiques calculées selon les règles d'application Th-Bât Th-U, (2006) fascicule "parois vitrées", et EN ISO 10777-1 et 2. Formats conventionnels relevant de la norme NF EN 14351-1.</p>				

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
SOUS-TOTAL : PVC AM PVC 82, Fenêtre 2 vantaux à la française, Pose en tunnel		1	908,75	908,75	2
	RENOVE PORTE ATELIER - L930MM POUSSANT DROIT H 2040 x L 923 x Ep. 40 mm Fabricant : SIFISA, PORTES D'INTERIEUR, VERRIERES  Fabrication Française				
SOUS-TOTAL : RENOVE PORTE ATELIER - L930MM POUSSANT DROIT		1	791,24	791,24	2
	PVC AM PVC 82, Soufflet, Pose en rénovation Hauteur 550 mm, Largeur 970 mm (Cotes clair bâti jeu déduit) (Allège: Ht en mm = 800) Menuiserie PVC AtlanteM appartenant à la gamme AM PVC 82. Ouvrant d'une épaisseur de 82 mm à 6 chambres d'isolation, fibré selon abaques en teinte masse et intégralement en coloris plaxés. Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant et le dormant. Renfort dormant acier galvanisé profilé à froid (1.5 mm d'épaisseur) selon l'avis technique et les exigences CSTB, Sur la couleur l'ouvrant est intégralement renforcé par de la fibre de verre continu. Quincaillerie système MACO. Menuiseries sous Avis technique et certification NF-CstBat Acotherm - certificat en vigueur disponible sur www.atlantem.fr - Performance AEV : A*3 E*7B V*A2 (dans les limites du certificat). Menuiserie conforme à la RT 2012. Fabricant : ATLANTEM PVC  Origine France garantie				
Caractéristiques détaillées de ce produit :					
Teinte masse Blanc 9016					
Vitrage 24 mm					
4 Clair / 16 / 4 ITR : Ug = 1.1 Rw = 31 dB					
Intercalaire Aluminium Noir + Argon					
Ouvrant 82 mm Fibré selon abaques à 6 chambres avec jet d'eau intégré					
Dormant rénovation avec aile de 42 mm (5009)					
Pardose arrondie					
Cornière 60x40 3 côtés					
Bavette 100x100 pan coupé					
Dormant périphérique					
Renfort suivant abaque					
Fixation par Vis vérins fournies 6x70					
Crémone à rouleaux et poignée					
Poignée Verona Sécustik Blanche					
Coefficient thermique Uw : 1,3 W/m².K					
Facteur solaire Sw = 0.38					
Transmission lumineuse TLw = 50 %					
Version catalogue 21L4					
Valeurs thermiques calculées selon les règles d'application Th-Bât Th-U, (2006) fascicule "parois vitrées", et EN ISO 10777-1 et 2. Formats conventionnels relevant de la norme NF EN 14351-1.					
SOUS-TOTAL : PVC AM PVC 82, Soufflet, Pose en rénovation		1	310,50	310,50	2
pose et depose					
pose et depose de menuiseries en chene dore					
SOUS-TOTAL : pose et depose		3	225,00	675,00	2

Réf.	Libellé	Qté	PU Net	Total HT	T
	<p>Persienne 6 vtx en PVC 14 mm, avec tapées, accessoires inox Hauteur 1985 mm, Largeur 1400 mm (Vue intérieure) (Cotes tableau) Accessoires compris : butées haute et basse, arrêt de persienne. Fabricant : ATLANTEM VOLET BATTANT ET PERSIENNES Pays de fabrication indéterminé</p> <p>Caractéristiques détaillées de ce produit : Pose sur tapées aluminium Coloris persienne : havane Appui court Hauteur d'allège: En mm = 800 Profondeur tableau: En mm = 250 Profondeur avec garde-corps: En mm = 300 Coloris tapées aluminium : gris RAL 7047 Espagnolette plate en alu avec loquet de fermeture Arrêt de persienne (standard)</p> <p>Tapées aluminium laquées. Barre de battue haute incluse. Coloris havane : tenue de teinte non garantie.</p>				
SOUS-TOTAL : Persienne 6 vtx en PVC 14 mm, avec tapées, accessoires inox		1	736,08	736,08	2

T	TVA	Montant HT	Montant TVA
2	10,00	4 601,83	460,18

MONTANT TOTAL HT	4 601,83 €
MONTANT TVA	460,18 €

Mode de règlement : 50% à la commande, 40% au début des travaux, le reste à réception de la facture

Montant à régler à la commande : 2 531,01 €

Montant à régler à la livraison : 2 024,80 €

Solde restant à régler : 506,20 €

MONTANT TOTAL TTC : 5 062,01 €

Visuels non contractuels

Devis valable 2 mois. Date limite de l'offre : 20/03/2022

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé. Devis reçu avant exécution des travaux, bon pour accord"

ATTESTATION SIMPLIFIÉE¹

① IDENTITÉ DU CLIENT OU DE SON REPRÉSENTANT :

Je soussigné(e) :

Nom et prénom : **QUILICHINI NATHALIE**Adresse : **4. PLACE L'HOTEL DE VILLE** Code postal : **34590** .. Commune : **MARSILLARGUES**

② NATURE DES LOCAUX

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue de ces travaux :

 maison ou immeuble individuel immeuble collectif appartement individuel

 autre (précisez la nature du local à usage d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

 un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation

 des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage

 des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de (.....) millièmes de l'immeuble

 un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage
Adresse² : Commune : Code postal :dont je suis : propriétaire locataire autre (précisez votre qualité) :

③ NATURE DES TRAVAUX

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation, les travaux :

 n'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement).

 n'affectent pas plus de cinq des six éléments de second œuvre suivants :

Cochez les cases correspondant aux éléments affectés : planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage huisseries extérieures cloisons intérieures installations sanitaires et de plomberie installations électriques

 système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB : tous autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit.

 n'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher de la construction existante supérieure à 10 %.

 ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction.

 J'atteste que les travaux visent à améliorer la qualité énergétique du logement et portent sur la fourniture, la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements dont la liste figure dans la notice (1 de l'article 200 quater du code général des impôts – CGI) et respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par un arrêté du ministre du budget (article 18 bis de l'annexe IV au CGI).

 J'atteste que les travaux ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique soumis au taux de TVA de 5,5 %.

④ CONSERVATION DE L'ATTESTATION ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 20 % ou 10 %) et le montant de la TVA effectivement payé au taux de :

- 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ;
- 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Fait à **MARSILLARGUES**, le.....

Signature du client ou de son représentant :

¹ Pour remplir cette attestation, cochez les cases correspondant à votre situation et complétez les rubriques en pointillés. Vous pouvez vous aider de la notice explicative.

² Si différente de l'adresse indiquée dans le cadre ①.