

Devis n° D2571586b

Date : 26/03/2025
Code Client : 41125906
Tel. 06 09 71 23 25/06 09 71 23 25

M. & Mme FREJAVILLE .
4 RUE DU MUSCAT

34290 BASSAN

Votre contact : Delphine SOARES 06 74 67 19 71

Délai : 6 à 7 semaines (hors congés)

Adresse chantier : M. & Mme 5 RUE DES 4 SERGENTS FREJAVILLE - - - 34290 SERVIAN

02c---SOARES-FREJAVILLE n°D2571586c

Réf : DS/rénovation SERVIAN LOT 02 MENUISERIES EXT V3

Devis n° D2571586b du 26/03/2025

Devis de fourniture et pose

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

Coulissants Millet - Alizéa - ALUMINIUM à rupture de pont thermique sur ouvrant et dormant

Chicane de 37mm, Montants de 50mm pour un maximum de luminosité.

Bouclier thermique en traverse haute et basse

Fermeture à galets champignons, suivant configuration -

Chariots réglables avec roulements à aiguilles inox.

Laquage Qualicoat/ Qualimarine

A*4 E*6B V*A2 - LABEL Fenêtre ALU - DTA N°6/15-2259

délivré par le CSTB

Garanties 10 ans (2 ans pour ferrures et VR).

Uw = 1,5 w/(m².K), Sw = 0,56, Tlw = 69 % en dimensions

Acotherm avec vitrage 4 / 16 / 4 FE argon + WarmEdge.

EMU020 Séjour : Coulissant à galandage 3 vantaux sur 3 rails

Haut 2400 mm x Larg 4200 mm

. Gamme Alizéa

. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc brillant RAL 9016

. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure

. Pose en applique avec doublage

. Dimensions tableau

. Dormant monobloc pour doublage de 250mm

. Profil 1 pour isolation de 40mm

. Ailes de 10mm intégrées

. Appui de 290mm et seuil encastré de 50mm

. Vitrage 6 / 14 Argon / FE 4

. Intercalaire Warm Edge TGI noir

. Petits-bois incorporés 26mm blanc

. Petits-bois : 4 x 4 carreaux par vitrage

. Refoulement à droite (vue intérieure)

. Crémone 4 points

. Poignée intérieure vantail principal : Béquille 180° blanche


. Poignée extérieure vantail principal : Poignée de tirage design carré blanc

. Passage pour coffre linteau, enroulement vers l'extérieur, délignage

traverse haute (descente vers la menuiserie)

. Hauteur de poignée standard

. Fixation avec pattes



Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
1	3 913,76	3 913,76	3

Devis de fourniture et pose

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT

 Fabrication française

Coffre 30-22 Thermique standard (L300xH300)

Long 4200 mm

- Le coffre tunnel est un coffre préfabriqué qui sera ancré au linteau en béton.
- Il est destiné à recevoir un volet roulant de la gamme traditionnelle.(CE CAISSON NEST PAS PORTEUR)
- Le corps est constitué d'une coque en polystyrène expansé renforcée par une armature en treillis soudé.
- Un profil en aluminium brut coiffant les bord extérieurs du caisson sert d'arrêt aux enduits de finition et de support à la sous face.
- Deux joues latérales monoblocs obturent les extrémités du caisson et assurent l'étanchéité. Les supports d'axe de volet roulant se clipsent sur la face intérieure des joues.
- Le coffre tunnel est titulaire de l'avis technique du CSTB 16/13-676.

- Type de Coffre tunnel : Parement Fibbragglo
- Sous-face PVC universelle, Lg : 205mm, Ep : 10mm
- Coloris Sous-face : Blanc
- Kit d'étanchéité et renforts composites
- Renforts Métalliques extérieurs

Gamme traditionnel monté dans coffre tunnel (avec emplacement prévu au dessus de la fenêtre)

- Lame finale en aluminium extrudé.
- Coulisses en aluminium extrudé laqué munies de joints.
- Avec bloqueur automatique.
- Le coffre tunnel est un coffre préfabriqué qui sera ancré au linteau en béton.
- Il est destiné à recevoir un volet roulant de la gamme traditionnelle.(CE CAISSON NEST PAS PORTEUR)
- Le corps est constitué d'une coque en polystyrène expansé renforcée par une armature en treillis soudé.
- Un profil en aluminium brut coiffant les bord extérieurs du caisson sert d'arrêt aux enduits de finition et de support à la sous face.
- Deux joues latérales monoblocs obturent les extrémités du caisson et assurent l'étanchéité. Les supports d'axe de volet roulant se clipsent sur la face intérieure des joues.
- Le coffre tunnel est titulaire de l'avis technique du CSTB 16/13-676.

Devis de fourniture et pose

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Villarlol (pose traditionnelle, coulisses étroites) - E5 - Enroulement Extérieur dans coffre maçonnerie Haut 2450 mm x Larg 4200 mm

- . Installation devant une fenêtre en Zone de vent catégorie 2
 - . Hauteur de baie
 - . Largeur de Baie
 - . E5 : Enroulement extérieur dans coffre maçonnerie
 - . Tablier : ADP 55
 - . Ajourage tablier : Sans
 - . Coloris Tablier : Blanc
 - . Lame finale : Standard
 - . Coloris Lame Finale : idem coloris tablier
 - . Coulisses 55x27
 - . Percage de coulisses : Percée de fond
 - . Coloris Coulisses : idem coloris tablier
 - . Type de manoeuvre : Motorisée sans manoeuvre de secours
 - . Manoeuvre : Somfy IO
 - . Commande de manoeuvre : Emetteur SMOOVE IO
 - . Condamnation : Bloqueur automatique
 - . Manoeuvre à Droite
 - . Coffre non fourni (pour coffre France Fermetures)
 - . Sous-face PVC pour enroulement extérieur, Lg : 190mm, Ep : 17mm
 - . Coloris Sous-face : idem coloris tablier
 - . Tandem réglable
- Dont éco-contribution REP PMCB : 0,23€ HT
Dont éco-participation DEEE : 0,12€ HT

Fabrication française


1 1 259,27 1 259,27 3

Fenêtres conçues en partenariat avec Schüco.
Dormant 70mm 5 chambres. Normes NF CSTBAT vitrage
CEKAL ACOTHERM. Fenêtre Origine France Garantie. Pare-
tempête contemporain. Renforcement des profils par des
armatures en acier galvanisé suivant préconisation de lavis
technique. Ferrure de couleur argent traité anti-corrosion SIL-
NANO garantie 10 ans. Fiches/paumelles laquées à platine
sur dormant et vis cachées (2 points de fixation par platine).
Soudure invisible V. Perfect pour les fenêtres plaxées et
rainurées sur blanc et teintés masse beige et gris.

EMU020 Salon RDC : Porte-fenêtre 2 vantaux Haut 2400 mm x Larg 1100 mm

- . Gamme PVC PURE
- . Design Kubik
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc
- . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
- . Pose en applique intérieur
- . Dormant pour isolation 140mm
- . Dormant monobloc
- . Dimensions tableau
- . Traverse basse : Appui monobloc de 140mm
- . Double vitrage 4-20Argon-4FE
- . Intercalaire Warm Edge noir
- . Petits bois incorporés 26x8 blanc
- . Petits-bois : 3 petits-bois horizontaux par vitrage

1 1 744,00 1 744,00 3




Devis de fourniture et pose

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

- . Soubassement plein (haut axe traverse 500 mm)
- . Remplissage dans soubassement : Panneau Sandwich PVC 28mm
- . Serrure à relevage 4 points de fermeture : 4 galets + pêne 1/2 tour
- . Barillet européen
- . Béquille double sur plaque de 24mm blanche
- . Battement intérieur centré
- . Verrouillage semi-fixe : verrou haut et bas
- . Fiches sur platine à vis cachées blanche
- . Volet roulant incorporé FOX (VRI)
- . Tablier ALU 43
- . Manoeuvre du volet roulant électrique filaire
- . Interrupteur Inis Uno Intéo encastré
- . Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 205mm, position A
- . Isolation thermique et acoustique renforcée du coffre
- . Coulisses PVC
- . Couleur coffre : Blanc
- . Couleur coulisses et lame finale : Blanc PVC
- . Couleur tablier : Blanc RAL 9016 satiné
- . 1 mortaise + grille Kit Nicoll 15/22/30 m3/h Blanche sur menuiserie
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm
- . Hauteur de poignée standard
- . Sans perçage avec pattes de fixation
- . Sortie du fil à gauche (vue intérieure)

Performance thermique : $U_w (W/K.m^2) = 1,3$, $Sw = 0,45$, $TLw = 0,57$
Dont éco-contribution REP PMCB : 2,48€ HT

 Fabrication française




Menuiserie PVC, gamme NeoVISION 2 EVO020D couloir R+1 : Fenêtre 1 vantail oscillo-battant Haut 700 mm x Larg 500 mm

- . Gamme NEO VISION 2
- . Couleur de la menuiserie : Blanc (équivalent RAL 9016)
- . Finition Carrée (Poignée, parclose et couvre-joint intérieur en 2 vantaux)
- . Pose en tunnel
- . Dimensions tableau
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 1730mm
- . Dormant D60 avec aile de 15 mm
- . Pièce d'appui monobloc de 120
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Fiches à vis cachées
- . Vitrage 4 / 20 / 4 LowE
- . Ensemble du châssis : Vitrage LowE avec intercalaire Warm-Edge + ARGON
- . Avec pare-temps
- . Hauteur de poignée standard
- . Performance thermique : $U_g = 1,1$, $S_g = 0,62$, $Tlg = 0,82$, $U_w = 1,3$, $Sw = 0,47$
Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 2 : 4,50€ HT)



Devis de fourniture et pose



EVO020 dressing R+1 : Fenêtre 1 vantail oscillo-battant Haut 1700 mm x Larg 500 mm

- . Gamme NEO VISION 2
- . Couleur de la menuiserie : Blanc (équivalent RAL 9016)
- . Finition Carrée (Poignée, parcloes et couvre-joint intérieur en 2 vantaux)
- . Pose en applique
- . Dimensions tableau
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 900mm
- . Dormant D140
- . Pièce d'appui monobloc de 160
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Fiches à vis cachées
- . Vitrage 4 / 20 / 4 LowE
- . Ensemble du châssis : Vitrage LowE avec intercalaire Warm-Edge + ARGON
- . Avec pare-tempête
- . Hauteur de poignée standard
- . Performance thermique : $U_g=1,1$, $S_g=0,62$, $T_{lg}=0,82$, $U_w=1,3$, $S_w=0,47$
- . Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT



Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
-----	----------	------------	-----

1	260,70	260,70	3
---	--------	--------	---

Devis de fourniture et pose

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

livraison et pose de l'ensemble:

- ZONE 1 TRE Livraison Camion Complet de 0 à 15 km
 - . Attention hauteur limite 2300 mm
 - . Longueur maxi 4200 mm
 - . *Hors Gabarit nous consulter
 - . A livrer le :
 - . Heure sur chantier :
 - . Adresse de livraison :
 - . Contact :
- Coulissant à galandage 2 ou 3 Vantaux
Compris fournitures de pose, visserie, silicone, etc...
- volet roulant
Compris fournitures de pose, visserie, silicone, etc...
- Porte fenêtre 2 vantaux avec VR monobloc
Compris fournitures de pose, visserie, silicone, etc...
- Châssis 1 vantail (x3)
Compris fournitures de pose, visserie, silicone, etc...

1 1 274,00 1 274,00 3

Conditions de paiement :

40% a la commande , solde avant pose,livraison ou enlèvement

Acompte demandé ; 3847,95€

Total TVA 1 (20) = 0,00 €

Total TVA 2 (10) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5) = 501,51 €

Signature :

Total HT : 9 118,36 €

Total TVA : 501,51 €

Total TTC : 9 619,87 €

Pose HT 1 079,00€ - Produit HT 7 832,53€

Ce devis est valable 15 jours

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature :

Ce bon pour accord vaut pour acceptation des conditions générales de vente énoncées au verso du présent document