Le module hydraulique de la PAC fait

Hauteur 840mm

Largeur 440

Profondeur390

Par contre en dessous de cet élément ce trouve tout les raccord hydraulique fluide et entrée câble.

Idéalement il me faut une colonne du sol au plafond de 45cm de large.

Pierre Bousquet

BPF Bousquet

Climatisation - Photovoltaïq ue - Pompe à Chaleur

www.bousquet-energie.fr

PAC Air/Eau Chaud seul Moyenne Tem
Daikin Altherma 3 R W • Version murale

Informations techniques

Type		Monophasé (appoint 6 kW	
Taille		Taille 11	Taille 1
Groupe extérieur		ERLA11DV3	ERLA1
Unité intérieure		EBBH11D6V	EBB
Puissances calorifiques à -7 °C / +55 °C		7,97 kW	3,56

Performances

Performances saisonnières Chauffage climat moyen			
SCOP* (35 °C / 55 °C)		4,63 / 3,23	4,60 / 3,22
Rendement saisonnier* (35 °C / 55 °C)	%	182 / 126	181 / 126
Label (35 °C / 55 °C)		A+++ / A++	A+++ / A++
Acoustique			
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)*	dB(A)	62 / 44	62 / 44
Performance max. en chauffage (dégivrage inclus)			
Puissance calorifique à -7 °C / +35 °C	kW	9,02	9,29
COP à -7 °C / +35 °C		2,99	2,91
Puissance calorifique à -7 °C / +45 °C	kW	7,79	8,96
COP à -7 °C / +45 °C		2,21	2,33
Puissance calorifique à -7 °C / +55 °C	kW	7,97	8,56
COP à -7 °C / +55 °C		1,86	1,86

Groupe extérieur

Caractéristiques frigorifiques		
Compresseur / Fluide		Swing / R-32
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,8 / 2,57
Diamètre de sortie (liquide - gaz)	"	3/8 - 5/8
Distance UE – UI (min / max)	m	3 / 50
Dénivelé maximum	m	30
Plage de fonctionnement côté air		
Chauffage	°C	-25 ~ 35
ECS	°C	-25 ~ 35
Caractéristiques générales		
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~ / 50
Niveau de pression sonore (1)	dB(A)	40
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 460
Poids de l'unité	kg	101

Unité intérieure

Plage de fonctionnement côté eau		
Chauffage (2)	°C	15 ~ 60
ECS (3)	°C	25 ~ 55
Caractéristiques générales		
Appoint électrique de série à étage	kW	6 (2 / 2-4 / 2-6)
Volume d'eau mini. requis (chauff. / rafraich.)	L	20 / 20
Vase d'expansion chauffage	L	10
Niveau de pression sonore (4)	dB(A)	30
Dimensions - H x L x P (hors boutons)	mm	840 x 440 x 390
Poids de l'unité	kg	52,5
Raccordements hydrauliques		
Diamètre de sortie réseau chauffage	" / mm	1 / 26 x 34

Pour plus d'informations sur les données de raccordement électrique, rendez-vous en p.101. *Données certifiées HP Keymark.
(1) Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2. (2) Sortie d'eau à 60 °C jusqu'à -7 °C extérieur. (3) Production d'E

Tarifs

Groupe extérieur	ERLA11DV3	ERLA14DV3
Prix € HT groupe extérieur	4 864	5 249
+ éco-participation	6,67	6,67

Unité intérieure	EBBH11D6V	EBBH16D6V
Prix € HT unité intérieure	4 438	4 553
+ éco-participation	8,33	8,33
Prix € HT de l'ensemble	**9 302**	**9 802**
+ éco-participation	15	15

Accessoires (p. 142 et 221)	
Kit rafraichissement (en option)	
Carte WLAN pour le pilotage à distance (exemple : Onecta) (en option)	

Mise en service* pour pompe à chaleur Air / Eau avec liaison frigorifique	
Garantie 1 an main-d'œuvre	
Garantie 2 ans main-d'œuvre	

* Les tarifs des mises en service mentionnés ci-dessus sont applicables à partir du 01/04/2023.