

cemfloor HPC

La bonne alternative aux chapes traditionnelles

cemfloor HPC *La chape fluide ciment des grands chantiers*

Haut rendement d'application, aisance de mise en oeuvre, la chape fluide CEMFLOOR HPC **non fibrée** est la chape ciment vedette de toutes les grandes opérations, surfaces de vente, habitats collectifs, bâtiments tertiaires

HPC = Hors Plancher Chauffant

LE + PRODUITS

80 % de SAV en moins sur le carrelage en pose collée comparativement à la pose scellée

Aucun risque de décollement de revêtement par rapport aux chapes anhydrites ou poses scellées

Chape non fibrée, y compris sur les isolants, SC1, SC2 et double couche

Les domaines d'application



- Haute fluidité → aisance de mise en oeuvre, haute cadence de pompage plus de 1000 m²/ jour
- Séchage rapide → pose des sols carrelés entre 7 et 14 jours après le coulage de la chape



- Planéité parfaite pour la pose des carreaux de grand format → idéal pour les surfaces de vente
- Aisance de positionnement des joints seulement tous les 100 m² → moins de coupes → plus de rendement



- Application possible en forte épaisseur pour la rénovation des sols sans contrainte de séchage
- Homogénéité du matériau → contribue à l'efficience des isolants thermiques et phoniques en logement collectif

CEMEXA TECHNOLOGIES

L'innovation en marche

Facile à fabriquer, facile à livrer, facile à pomper, **CEMFLOOR** le confort pour tous, tous les jours

Moins de SAV, moins de pénibilité, plus de rendemment **CEMFLOOR HPC** le JOKER qualité des carreleurs

Les spécialistes
Applicateur agréé cemfloor chapes fluides ciment

Retrouvez-nous sur www.cemexa.eu

100% French Tech, 100% Exclusive, 100% CEMEXA C'est notre **Technologie**, elle existe pour vous

BÉNÉFICIE DE LA TECHNOLOGIE CEMEXA







Les données techniques

- Résistances mécaniques Classe C16 F3
- Densité moyenne à l'état sec : 20 kg/cm/m²
- CEMFLOOR HPC pour vos coulages Hors Plancher Chauffant
- Chape fluide destinée aux locaux P2, P3
- Retrait inférieur à 400 microns à 28 jours
- Productivité 200m²/heure ou 1500 m²/jour
- Épaisseur mini sur isolant 4 cm
- Carte de nos implantations www.cemexa.eu

cemfloor chapes fluides ciment **LA GAMME**

- La chape cemfloor C20
- La chape cemfloor HPC
- La chape cemfloor REH

Retrouvez toutes nos chapes sur www.cemexa.eu



CC FAT AVIS TECHNIQUE

Trouvez les avis techniques sur www.CCFAT.fr

CEMEXA TECHNOLOGIES

CEMEXA TECHNOLOGIES - ZI des Eoliennes - 2130 Avenue des Eoliennes - 26290 DONZERE
Tél : 33(0)4 75 46 43 16 - Fax : 33(0)4 75 46 83 88 - contact@cemexa.eu