


CLADIPAN LV 32 110MM 1,50X0,455M R=3,45 M².K/W ACERMI 06/018/428

ISOVER SAINT GOBAIN

Code produit : 3153585
Réf. ISOVER SAINT GOBAIN : 73862
Code EAN : 3596265103039



DESCRIPTIF DU PRODUIT

Panneau de laine de verre semi-rigide à haut pouvoir isolant revêtu d'un voile de verre sur sa face extérieure et doté d'une incision latérale pour mise en œuvre sur les plateaux de bardage.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	1.5 m
Largeur	455 mm
Hauteur	110 mm
Poids	2.393 kg/Paquet
Matière	Laine de verre
Type de produit	Laine de verre
Gamme	CLADIPAN LV 32
Zone d'utilisation	Bardage
Classe de feu	A2 s1 d0
Résistance thermique R (en m2.K/W)	3.45
Utilisation en isolation	Extérieur
Poids en Kg au m2	3.5
Revêtu	Voile Confort
Conditionnement du produit	Panneau
Code douane SH8	68061000
Mentions d'avertissement	Pas de mention d'avertissement
Code ACERMI	06/018/428
Enlèvement	Oui
Livraison	Oui

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC). Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

DOP DOC N° document chez fabricant: 0001-33
DOP DOC ref de la norme et date: EN 13162 : 2012

Elle est disponible sur le site <https://www.pointp.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à prendre en cas d'urgence).

FDS N° document chez fabricant: 0001-33
FDS ref de la norme et date: EN 13162 : 2012

Elle est disponible sur le site <https://www.pointp.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable





AVANTAGES PRODUIT

Produit de référence pour bardage double peau; Tenue mécanique et légèreté; Isolant du système Cladisol sous Avis Technique n° 2/15-1711; Rapidité de pose; Pour toutes largeurs de plateau; Une seule référence pour tous profils de lèvres; Réduction des ponts thermiques grâce à la mise en oeuvre couplée Cladipan; vis entretoise