

Panneau 19" 1U / 24 ports RJ45
pour connecteur RJ45 Cat.5 / Cat.6
et Cat.6a
Position affleurante

6691U/F

UTILISATION

Câblage horizontal et vertical
d'immeuble (Cat5E/ClassD -
Cat6/ClassE - Cat6A /ClassEa



SPÉCIFICITÉS

Panneau de brassage 19" affleurant.
24 ports RJ45 sur 1U.

Reçoit les connecteurs RJ45 INFRA+ de largeur 17.5mm (VDIX1772BX12 et VDIX1772XB96)

Mise à la masse automatique des connecteurs FTP ou STP (6691F).

Organisateur de câbles en partie arrière.

Montage par visserie M6.

Ne reçoit pas les dédoubleurs RJ45 Infra+.

Mise en place des connecteurs rapide et sans outil

Connecteurs démontables par l'avant et repositionnables.

Identification numérique des ports RJ45 de 1 à 24

Options :

Kit de mise à la masse (Réf. 6039)

Repérage par porte-étiquette cristal ou de couleur repositionnable (Réf.9907x).

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x H x P) : 19 pouces (482.6 mm) x 1 U (44.5 mm) x 93 mm

Matériaux : Tôle acier traitement cataphorèse,
finition noir satiné, et ABS/PC

Températures (panneau équipé)

Service: -40°C à +70°C (jusqu'à +65°C en continu)

Poids : 0.6 kg

RÉFÉRENCES

| Référence | Conditionnement | Désignation |
|-----------|-----------------|---|
| 6691F | Unitaire | Panneau 19" 1U 24 ports RJ45 FTP position affleurante |
| 6691U | Unitaire | Panneau 19" 1U 24 ports RJ45 UTP position affleurante |